

Elementos a utilizar del kit de limpieza:

- Genox Lad
- Cif crema sin gel lavandina
- Scarp Forte DTX
- Pincel fino suave
- Esponja sin abrasivo
- Trapos de algodón
- Protección ocular
- Barbijo

Tipos de limpieza:

- **MANTENIMIENTO.**
- **LIMPIEZA INTERMEDIA.**
- **LIMPIEZA EXTREMA.**

Productos a utilizar:

- **GENOX LAD:** Limpiador para manchas por el uso doméstico habitual.
- **CIF CREMA SIN GEL LAVANDINA:** Limpiador para manchas producidas por contaminación superficial en estados de obra.
- **SCARP FORTE DTX:** Limpiador para casos extremos cuando los anteriores productos no fueron suficientes para lograr el objetivo de limpieza.
- **GENOX DRY SKYN:** Pasivador para restaurar la película protectora del acero inoxidable.

⚠ IMPORTANTE:

- Utilizar los guantes de nitrilo, protección ocular y barbijo para todo el proceso de limpieza.
- Tratar toda la superficie de la piletta para mantener la uniformidad, no solo la parte afectada.

MANTENIMIENTO:

En caso de manchas por el uso doméstico diario habitual.

Productos a utilizar:

- GENOX LAD
- GENOX DRY SKYN



- 1** Aplicar el limpiador **GENOX LAD** en toda la superficie de la piletta esparciéndolo con una esponja en forma homogénea y dejándolo actuar entre 5 y 10 min. dependiendo del grado de suciedad.



- 2** Enjuagar con abundante agua para retirar todo el limpiador **GENOX LAD** de la superficie de la piletta.



- 3** Secar bien toda la superficie de la piletta antes de aplicar el siguiente producto.



- 4** Aplicar el pasivador **GENOX SKIN DRY** en toda la superficie de la piletta, esparcir y secarla con un trapo de algodón generando así la protección de la misma.



- 5** Dejar actuar el pasivador **GENOX SKIN DRY** sin mojar la superficie de la piletta el mayor tiempo posible, como mínimo: 30 minutos.

LIMPIEZA INTERMEDIA:

En casos de manchas producidas por contaminación superficial residual o deposiciones (pintura, tierra, polvillo de lijado, reatos de cortes y materiales varios, cal cemento, etc.)

Productos a utilizar:

- GENOX LAD
- CIF CREMA SIN GEL LAVANDINA
- GENOX DRY SKYN



- 1 Aplicar el limpiador **GENOX LAD** en toda la superficie de la piletta esparciéndolo con una esponja en forma homogénea y dejándolo actuar entre 5 y 10 min. dependiendo del grado de suciedad.



- 2 Enjuagar con abundante agua para retirar todo el limpiador **GENOX LAD** de la superficie de la piletta.



- 3 Secar bien toda la superficie de la piletta antes de aplicar el siguiente producto.



- 4 Aplicar **CIF** frotando con un trapo seco sobre la mancha u óxido puntualmente en el sentido de la veta del acero.



- 5 Enjuagar con abundante agua para retirar todo el limpiador **CIF** de la superficie de la piletta.



- 6 Secar bien toda la superficie de la piletta antes de aplicar el siguiente producto.



- 7 Aplicar el pasivador **GENOX SKIN DRY** en toda la superficie de la piletta, esparcir y secarla con un trapo de algodón generando así la protección de la misma.



- 8 Dejar actuar el pasivador **GENOX SKIN DRY** sin mojar la superficie de la piletta el mayor tiempo posible, como mínimo: 30 minutos.

LIMPIEZA EXTREMA:

En casos donde los anteriores pasos no fueron suficiente para lograr el objetivo de limpieza.

Productos a utilizar:

- GENOX LAD
- CIF CREMA SIN GEL LAVANDINA
- SCARP FORTE DTX
- GENOX DRY SKYN


IMPORTANTE:

- Extremar los recaudos al aplicar **SCARP FORTE DTX**.
- Utilizar guantes de nitrilo, barbijo y protección ocular.
- Proteger toda la superficie perimetral de la pileta.



1 Aplicar el limpiador **GENOX LAD** en toda la superficie de la pileta esparciéndolo con una esponja en forma homogénea y dejándolo actuar entre 5 y 10 min. dependiendo del grado de suciedad.



2 Enjuagar con abundante agua para retirar todo el limpiador **GENOX LAD** de la superficie de la pileta.



3 Secar bien toda la superficie de la pileta antes de aplicar el siguiente producto.



4 Aplicar **CIF** frotando con un trapo seco sobre la mancha u óxido puntualmente en el sentido de la veta del acero.



5 Enjuagar con abundante agua para retirar todo el limpiador **CIF** de la superficie de la pileta.



6 Secar bien toda la superficie de la pileta antes de aplicar el siguiente producto.



7 Cubrir la superficie de la pileta y zona perimetral que no será tratada con el producto limpiador **SCARP FORTE DTX**. Aplicar con mucho cuidado.



8 Esparcir con un pincel y con extremo cuidado el **SCARP FORTE DTX** sobre toda la superficie de la pileta.



9 Enjuagar con abundante agua para retirar todo el **SCARP FORTE DTX**.



10 Secar bien toda la superficie de la pileta antes de aplicar el siguiente producto.



11 Dejar actuar **SCARP FORTE DTX** de 5 a 10 minutos como máximo.



12 Aplicar el pasivador **GENOX SKIN DRY** en toda la superficie de la pileta, esparcir y secarla con un trapo de algodón generando así la protección de la misma.



13 Dejar actuar el pasivador **GENOX SKIN DRY** sin mojar la superficie de la pileta el mayor tiempo posible, como mínimo: 30 minutos.